

Digitaldruck - Allgemeine Vorgaben

DATEIFORMAT

Druckdateien sind als PDF und in 1:1 anzulegen. Wenn Sie mit Standards arbeiten, bietet sich PDF/X-3 an. Drucksachen bei denen eine Seite länger als 500 cm ist, müssen im Maßstab 1:10 angelegt sein. Bitte im Dateinamen entsprechend kennzeichnen.

Andere Dateiformate sind nach Absprache möglich, hier können Zusatzkosten entstehen.

BILDAUFLÖSUNG

Sie können sich an folgenden Richtlinien orientieren:

bis 1 m² 200 bis 300 dpi

1 - 2 m² 150 bis 200 dpi

2 - 5 m² 100 bis 150 dpi

ab 5 m² nicht mehr als 100 dpi

! Bei Daten in 1:10 muss die Auflösung entsprechend höher gewählt werden. !

Je nach Betrachtungsabstand kann die Auflösung bei Drucken über 5 m² auch geringer sein. Die optische Wirkung hängt von der Qualität des Originalbildes (unabhängig von der Auflösung) ab.

BESCHNITT UND SICHERHEITABSTAND

Grundsätzlich müssen Druckdaten umlaufend mit 3 mm Anschnitt und definitivem Endformat angelegt werden. Schneidemarken etc. sind nicht notwendig. Drucke auf Stoff (z.B. Dekotex) und Banner (z.B. Frontlit, Mesh) benötigen wir umlaufend mit 20 mm Anschnitt.

Achten Sie darauf, wichtige Objekte nicht zu dicht am Rand zu platzieren.



← Anschnitt (3 mm)

← Datenformat

SCHRIFTEN

Schriften sind einzubetten oder in Pfade bzw. Vektoren umzuwandeln.

FARBEN

Gedruckt wird in CMYK mit dem Profil **ISO Coated V2 300 % (ECI)** gemäß Fogra. Bilder und Objekte in RGB werden von uns umgewandelt. Dabei kann es zu (teilweise deutlichen) Farbabweichungen kommen. Sonderfarben wie HKS oder PANTONE können im CMYK-Druck nur simuliert werden, auch hier kommt es je nach Sonderfarbe zu deutlichen Abweichungen.

Für ein Tiefschwarz empfehlen wir die Werte C20 M20 Y20 K100.

DATENUPLOAD

Zum Versenden großer Datenmengen können Sie unseren Datenupload verwenden:

https://transfer.teambeam.de/upload_kuss oder [hier klicken](#)

Empfänger: „Großformatdruck“

Bitte geben Sie die Angebots- oder Auftragsnummer gleich mit an (falls vorhanden).